

アスファルト クリーナー

ASPHALT CLEANER 低臭タイプ

ガス抜き
カンタン



アスファルトの汚れ落としに

粘着テープののり、機械油、グリースなどの油汚れの除去にも。

金属屋根材



before



after

化粧スレート ※化粧スレートの表面は粗面のため、擦らずたくようにしてふき取ってください。



before




after

陶器瓦



before



after



ご使用時には安全な作業のため、使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。

330ML×15本入り/箱

アスファルト クリーナー

ASPHALT CLEANER

アスファルトの汚れ落としに

高い洗浄力を発揮するだけでなく、
においが少なく、快適にご使用になれます。

アスファルトクリーナー洗浄性能

アスファルト	○
粘着テープのり	○
グリース	○
機械油	○

(○:良好 △:一部可 ×:不可)

注意

これらの表は、一般的な素材に対する目安です。
材質によっては洗浄が不十分だったり変質を起こす場合
があります。あらかじめ目立たない部分で確かめてから
お使いください。
粗面は取りきれない場合がございます。

接着剤	SBR溶剤型	○
	クロロブレン溶液	○
	NBR溶剤型	△ 完全乾燥すると取れにくい
	水分散型	△ 完全乾燥すると取れにくい
	塩ビ樹脂系 アクリル樹脂系	×
	エポキシ/ ウレタン樹脂系	未硬化○ 硬化後×
	ホットメルト型	×

(○:良好 △:一部可 ×:不可)

アスファルトクリーナー対 プラスチック・塗装面への影響

屋根材	金属屋根材	○
	化粧スレート	○
	陶器瓦	○
プラスチック	塩ビ(硬質)	○
	塩ビ(軟質)	×
	ABS	×
	ポリエチレン・ポリプロピレン	○
	アクリル	○
	ナイロン	○
	ポリカーボネート	○
	スチロール樹脂	×
	ノリル樹脂	×
塗料	ポリエステル	○
	焼付塗装	○
	2液ウレタン塗装	○
	常乾塗料	×

(○:材質を侵さない ×:材質を侵す)

※多孔質な屋根材には適しません

使用方法

材質によっては変質することがありますので、目立たない場所(部分)で確認してからご使用ください。

- ①缶をよく振り、汚れから10cmほど離してスプレーします。(拭き取りにくい部位に使用する場合は、布などにスプレーして使用します。)
- ②汚れに応じて1〜3分以上放置し、布などでふき取ってください。
- ③きれいな布などで拭き取ったあと、水拭きしてください。汚れが完全に取れなかった場合は、①〜③を繰り返して行ってください。

※缶を45度以上傾けて使用しないでください。ガスが先に出て最後まで使い切れません。

ご注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 革、布、紙、木、一部の瓦など多孔質の材質はシミになりますので使用しないでください。
- 化粧スレートなどの表面は粗面のため、擦らずたたくようにしてふき取ってください。
- ご使用時にはゴム手袋またはビニール手袋を必ず着用してください。
- 火気の付近では使用しないでください。換気を充分に行い、気分が悪くなった場合は使用を直ちに中止してください。
- 缶を逆さまにして使用しないでください。
- 子供の手の届く所には保管しないでください。
- 目より高い所に使用する場合は、布等にスプレーしてから拭いてください。
- 人に向けてスプレーしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具等温度が高くなるものの近くには置かないでください。
- 水回りや湿度の多い場所には置かないでください。
- ガス漏れ警報器の近くで使用しないでください。
- 使用後は、ガスを抜いてから捨ててください。

使用時には安全な作業のため使用上の注意を
よくお読み頂き、正しくご使用ください。



【ガス抜きキャップ付き】

■ガス抜きの注意点

中身を完全に使い切ってから、火気がなく
通風のよい屋外で行ってください。

■ガス抜きの方法

- ①スプレーボタン部分の切り込みが入っている部分を上に持ち上げてください。
- ②垂直に立ち上がった所で、その部分を持って右方向に90度回し、残ガスを抜いてください。中止したい場合は、位置を元に戻せば止まります。



田島ルーフィング株式会社

〒101-8579 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX南ウィング21階
TEL. 03-6837-8900 <https://tajima.jp>